


VERTICAL SERIES • ME10V

Sistema line array compacto con dispersión horizontal de 90°

- Componentes europeos de la más alta calidad.
- SPL máximo de 137 dB pico a 1 metro.
- Diseño simétrico L/R para garantizar la simetría acústica.
- Recinto de 2 vías (1 x 10" y 2 motores de 0,8").
- Filtro pasivo custom con tecnología de filtrado HEPC® (High-End Phase Coherence) para una elevada coherencia de fase, fabricado con componentes electrónicos de gama alta.
- Recinto con patrón asimétrico de dispersión horizontal de 90°.
- Recinto acústico incluido en el software de simulación y predicción acústica con modelado 3D EASE® Focus 3.
- Inclinación ajustable en diez pasos de 0° a 9°.
- Kit de inclinómetro digital por láser para instalación en bumper de volado (opcional).
- Fabricado en madera contrachapada de abedul finlandés de la máxima calidad (BB/BB).
- Maderas adscritas al programa FSC®, que garantiza el control de la producción y la repoblación forestal.
- Acabado con pintura especial a la poliurea impermeable al agua y resistente a la erosión y la degradación.
- Construcción robusta en paneles ensamblados con técnica de machihembrado y posterior encolado y prensado.
- Rejilla frontal con punzonado hexagonal y acabado epoxi de alta resistencia, con recubrimiento interior de tela acústica especial para la protección de los altavoces contra el polvo y la suciedad.
- Garantía limitada Maga Engineering® de 5 años.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respuesta en frecuencia:	50 Hz - 20 KHz
Nivel de presión sonora (SPL) máximo:	137 dB pico a 1 metro (con filtro V2)
Sensibilidad (1 W a 1 m):	102 dB
Potencia admisible (continua):	500 W AES
Amplificación recomendada:	600 W
Impedancia nominal:	16 Ω
Ángulo de dispersión nominal (-6 dB):	Horizontal: 90° / Vertical: definido por el array (min. 20°)
Componentes de graves:	1 x 10" de neodimio, 450 W AES
Componentes de agudos:	2 x 0,8" de neodimio, 40 W AES cada uno

DIMENSIONES DEL RECINTO

Frente:	576 x 286 mm
Fondo:	419 mm
Peso neto:	24 kg
Conexiones:	2 x Neutrik® speakON® de 4 contactos; conexión +1-1



DIMENSIONES

