

SUB SERIES • ME115SND

Subgrave pasivo polivalente de 15"

- Componentes europeos de la más alta calidad.
- SPL máximo de 131 dB pico a 1 metro.
- Altavoz simple de 15" fabricado en ferrita y de tamaño compacto.
- Ideal para sistemas de PA portátiles en combinación con recintos de las series SPOT y WEDGE. También es perfecto para instalaciones permanentes.
- Admisión de potencia de 700 W AES.
- Pies de goma especiales para evitar vibraciones y desplazamientos.
- Vaso para barra de extensión en el panel superior.
- Fabricado en madera contrachapada de abedul finlandés de la máxima calidad (BB/BB).
- Maderas adscritas al programa FSC®, que garantiza el control de la producción y la repoblación forestal.
- Acabado con pintura especial a la poliurea impermeable al agua y resistente a la erosión y la degradación.
- Construcción robusta en paneles ensamblados con técnica de machihembrado y posterior encolado y prensado.
- Rejilla frontal con punzonado hexagonal y acabado epoxi de alta resistencia, con recubrimiento interior de tela acústica especial para la protección de los altavoces contra el polvo y la suciedad.
- Garantía limitada Maga Engineering® de 5 años.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respuesta en frecuencia:	35 Hz - 200 Hz (+/- 3 dB)
Nivel de presión sonora (SPL) máximo:	131 dB pico a 1 metro (medido con M noise)
Sensibilidad (1 W a 1 m):	98 dB
Potencia admisible (continua):	700 W AES
Amplificación recomendada:	de 400 W a 800 W
Impedancia nominal:	8 Ω
Componentes:	1 x 15" de ferrita, 700 W AES, 8 Ω

DIMENSIONES DEL RECINTO (PATAS INCLUIDAS)

Frente:	534 x 453 mm
Fondo:	478 mm
Peso neto:	25 kg
Conexiones:	2 x Neutrik® speakON® de 4 contactos; conexión +1-1



DIMENSIONES

