

HORIZON SERIES • ME12Z

Caja pasiva trapezoidal de alto rendimiento para array horizontal

- Componentes europeos de la más alta calidad.
- SPL máximo de 134 dB pico a 1 metro.
- Recinto para PA de alto rendimiento.
- Difusor rotable de 90° x 60° (opcional de 60° x 40° para arreglo horizontal).
- Excelente comportamiento en arreglos horizontales de hasta 3 recintos.
- Filtro pasivo custom con tecnología de filtrado HEPC® (High-End Phase Coherence) para una elevada coherencia de fase y con múltiples protecciones, fabricado con componentes electrónicos de gama alta.
- 12 puntos de voladura por tuerca M10. Vaso para trípode estándar.
- Fabricado en madera contrachapada de abedul finlandés de la máxima calidad (BB/BB).
- Maderas adscritas al programa FSC®, que garantiza el control de la producción y la repoblación forestal.
- Acabado con pintura especial a la poliurea impermeable al agua y resistente a la erosión y la degradación.
- Construcción robusta en paneles ensamblados con técnica de machihembrado y posterior encolado y prensado.
- Rejilla frontal con punzonado hexagonal y acabado epoxi de alta resistencia, con recubrimiento interior de tela acústica especial para la protección de los altavoces contra el polvo y la suciedad.
- Garantía limitada Maga Engineering® de 5 años.





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respuesta en frecuencia:	60 Hz - 19 KHz
Nivel de presión sonora (SPL) máximo:	134 dB pico a 1 metro (medido con M noise)
Sensibilidad (1 W a 1 m):	101 dB
Potencia admisible (continua):	900 W AES
Amplificación recomendada:	1200 W
Impedancia nominal:	8 Ω
Ángulo de dispersión nominal:	90° x 60° rotable; 60° x 40° para arreglo horizontal
Componentes de graves:	1 x 12" de neodimio, 700 W AES, 8 Ω
Componentes de agudos:	1 x 1,4" de neodimio, 80 W AES, 8 Ω

DIMENSIONES DEL RECINTO (POSICIÓN VERTICAL)

Frente:	368 x 675 mm
Fondo:	330 mm
Peso neto:	22 kg
Conexiones:	2 x Neutrik® speakON®



DIMENSIONES

