

## **SUB SERIES • ME218LEX**

## Subgrave pasivo de doble 18" de alto rendimiento

- Componentes custom.
- · Alta salida SPL (140 dB pico).
- Altavoces de neodimio de 18" de última generación con refrigeración avanzada (tecnología MALTCROSS®) y menores pérdidas por compresión de potencia que permiten mantener valores de SPL más constantes dentro de un período de trabajo.
- Alta admisión de potencia (3200 W AES).
- Pie de goma especial para evitar vibraciones y desplazamientos.
- Preparado para colocación horizontal y vertical.
- Preinstalación de tuercas para 4 ruedas GUITEL® de 100 mm.
- Fabricado en madera de abedul finlandés de 18 capas.

- Maderas adscritas al programa FSC<sup>®</sup>, que garantiza el control de la producción y la repoblación forestal.
- Acabado con pintura especial a la poliurea impermeable al agua y resistente a la erosión y la degradación.
- Construcción robusta en paneles ensamblados con técnica de machihembrado y posterior encolado y prensado.
- Rejilla frontal con punzonado hexagonal y acabado epoxi de alta resistencia.
- Recubrimiento de espuma acústica especial para la protección de los altavoces contra el polvo y la suciedad.
- Garantía limitada Maga Engineering® de 5 años.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Respuesta en frecuencia:	40 Hz - 200 Hz (+/- 3 dB)
Sensibilidad (1 W a 1 m):	100 dB
Potencia admisible (continua):	3200 W AES
Amplificación recomendada:	de 2000 W a 4000 W
Impedancia nominal:	4 $\Omega$
Potencia máxima de SPL:	140 dB pico a 1 metro
Componentes:	2 x 18" de neodimio, 1600 W AES cada uno
Caja (incluidas patas)	
Frente:	1200 x 638 mm
Fondo:	700 mm
Peso neto:	93 kg
Conexiones:	2 x Neutrik® speakON® de 4 contactos; conexión +1-1

## **DIMENSIONES**



